



S3KTM
PARTNERSHIP
PROGRAMME

Via della Bastia, 29
 40033 Casalecchio di Reno (BO) Italy
www.frentubo.com - info@frentubo.com
 tel. +39 051 6192123 - +39 051 6192093

Kits tubi freno:
 scegli il colore ed il materiale che preferisci!

Brake hose kits:
 choose the colour and the material that you prefer!

KIT 1

FREN TUBO KIT TIPO 1

Tubo in treccia d'acciaio inox senza rivestimento esterno e raccorderia d'acciaio con trattamento al nichel chimico a 15 micron.

Conforme norme FMVSS 106.
 Pressione di scoppio minima: 827 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo rivestito nei seguenti colori: trasparente, grigio, nero, blu, rosso, giallo, bianco, verde, arancione.

FREN TUBO TYPE 1 HOSE KIT

Stainless steel braided hose without covering with 15 micron nickel plated steel end fittings.

Approved to FMVSS 106 Standards.
 Minimum bursting pressure: 827 bar.

The hose is also available transparent, grey, black, blue, red, yellow, white, green or orange covered.

KIT 2

FREN TUBO KIT TIPO 2

Tubo trecciato d'acciaio inox senza rivestimento esterno e raccorderia in lega di alluminio anodizzata.

Conforme norme FMVSS 106.
 Pressione di scoppio minima: 827 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo rivestito nei seguenti colori: trasparente, grigio, nero, blu, rosso, giallo, bianco, verde, arancione e la raccorderia in colore unico rosso, blu o nero.

FREN TUBO TYPE 2 HOSE KIT

Stainless steel braided hose without covering with anodized alloy end fittings.

Approved to FMVSS 106 Standards.
 Minimum bursting pressure: 827 bar.

The hose is also available transparent, grey, black, blue, red, yellow, white, green or orange covered and the fittings in a uniform red, blue or black colour.

KIT 3

FREN TUBO KIT TIPO 3

Tubo in treccia di Kevlar® con rivestimento esterno di colore blu e raccorderia in lega d'alluminio anodizzata.

Conforme norme FMVSS 106.
Pressione di scoppio minima: 900 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo rivestito nei seguenti colori: rosso, giallo, nero, verde, arancione, bianco e la raccorderia in colore unico rosso, blu o nero.

FREN TUBO TYPE 3 HOSE KIT

Kevlar® braided hose with blue colour covering and anodized alloy end fittings.

Approved to FMVSS 106 Standards.
Minimum bursting pressure: 900 bar.

The hose is also available red, yellow, black, green, orange, white covered and the end fittings in a uniform red, blue or black color.

KIT 4

FREN TUBO KIT TIPO 4

Tubo con doppia trecciatura di carbonio e raccorderia in lega d'alluminio anodizzata con boccola di serraggio in acciaio inox.

Conforme norme FMVSS 106.
Pressione di scoppio minima: 1200 bar.

In alternativa si può richiedere il tubo con rivestimento trasparente.

FREN TUBO TYPE 4 HOSE KIT

Double carbon fiber braided hose and anodized alloy end fittings with stainless steel bushings.

Approved to FMVSS 106 Standards.
Minimum bursting pressure: 1200 bar.

The hose is also available transparent covered.

KIT 5

FREN TUBO KIT TIPO 5

Tubo con doppia trecciatura di carbonio e raccorderia di Titanio grado 5 secondo le specifiche ISO 5832-3 e ASTM F-136.

I kits sono disponibili solo nelle versioni con le tubazioni anteriori dirette e sono completi di bulloneria di montaggio.

FREN TUBO TYPE 5 HOSE KIT

Double carbon fiber braided hose and Titanium fittings 5 degrees of hardness, according to ISO 5832 and ASTM F-136 specifications.

Hose kits are available only with direct front lines version completed with bolts.